

Тестоформовочное оборудование фирмы ESMACH (Италия)

Гидравлические тестоделители полуавтоматические Concorde 3 и Mercure 3

Описание:

- Внутренняя поверхность чашис антипригарным покрытием.
- Ножи с двойной фрезеровкой для того, чтобы избежать ненужного давления на тесто во время разрезания и сохранения его свойств.
- Давление обеспечивается гидравлической системой двойного действия.
- Двигатели снабжен термозащитой.
- Верхняя часть чаши из нержавеющей стали.
- Нижняя часть крышки из натурального полиамида подходящего для контакта с пищевыми продуктами, не прилипает и гигиенично.
- Два колеса с блокировкой.



Характеристики	Concorde 3
Кол-во получаемых кусков, шт	20
Минимальная загрузка теста, кг	3
Максимальная загрузка теста, кг	16
Объем чаши, мм	125
Диаметр чаши, мм	500
Производительность, шт/час	1200
Мощность, кВт	1,5
Давление, бар	44
Размеры, мм	790x600x950(1666)
Напряжение, В	380
Вес, кг	250



Характеристики	Mercure 3-20	Mercure 3-24
Кол-во получаемых кусков, шт	20	24
Минимальная загрузка теста, кг	3	3
Максимальная загрузка теста, кг	16	16
Объем чаши, мм	125	125
Диаметр чаши, мм	504x380	504x380
Производительность, шт/час	1200	1400
Мощность, кВт	1,5	1,5
Давление, бар	44	44
Размеры, мм	790x660x950(1530)	790x660x950(1530)
Напряжение, В	380	380
Вес, кг	250	250

Гидравлический тестоделитель автоматический DIE/37- DIE/37M

Описание:

- Деление на 37 частей, длина стороны 57 мм (DIE/37) и 60 мм (DIM.37M).
- Чаша с шестигранным делением, ножи делят тесто на заготовки шестиугольной формы.
- Окрашенная сталь.
- Чаша, крышка, лезвия из нержавеющей стали
- Электронное устройство для регулировки времени давления и силы.
- Равномерное распределение теста и очень точный срез, позволяют получить тестовые заготовки очень точной формы и веса.
- Полностью автоматический цикл работы.
- Емкость чаши: гр. 3800 (DIE/37) или гр. 5000 (DIE/37 M).
- Габаритные размеры 650x625x995(1600) мм.
- Мощность 1,2 кВт.
- Напряжение 380В.
- Вес 340 кг.



Делители-округлители

Делитель-округлитель используется для деления и округления теста на равные заготовки определенной массы для булочек, пончиков.

Принцип работы:

- взвешенное тесто положить на округлительную пластину и затем поместить пластину внутрь машины,
- установить параметры деления и округления,
- привести машину в действие, - достать пластину с округленными заготовками.

Полуавтоматические делители-округлители RED-N

Описание:

- Корпус машины имеет стальную конструкцию.
- Головная часть машины — из чугуна, ножи — из нержавеющей стали.
- 3 сменные пластины в комплекте.

Характеристики	RED-N/S 30	RED-N/S 36
Кол-во получаемых кусков, шт	30	36
Масса получаемых кусков, г	40-120	30-100
Максимальная загрузка теста, г	3600	3600
Минимальная загрузка теста, г	1200	1080
Мощность, кВт	0,55	0,55
Размеры, мм	680x720x1385	680x720x1385
Напряжение, В	380	380
Вес, кг	355	355



Автоматические делители-округлители DB 3 FA

Описание:

- Корпус машины имеет стальную конструкцию.
- Сменные разделяющие алюминиевые диски с тефлоновым покрытием, ножи — из нержавеющей стали.
- 3 сменные пластины в комплекте.
- Ультратихая гидравлическая система для резки прессования и округления.
- Электронная панель управления.



Характеристики	DB 3 FA 14-4	DB 3 FA 30-3	DB 3 FA 30-4	DB 3 FA 36-4	DB 3 FA 52-3
Кол-во получаемых кусков, шт	14	30	30	36	52
Масса получаемых кусков, г	130-250	30-100	40-130	30-110	20-50
Примерная производительность, шт/час	1200	2400	2400	2800	4000
Мощность, кВт	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Размеры, мм	620x660x1675	620x660x1675	620x660x1675	620x660x1675	620x660x1675
Напряжение, В	380	380	380	380	380
Вес, кг	380	380	380	380	

Тестозакаточная машина для багетов FFBT

Описание:

- Корпус машины имеет стальную конструкцию с двойной антикоррозийной обработкой.
- Ультра-тихий ременный привод.
- Рабочая поверхность покрыта синтетическим фетром.
- Производительность 1500 шт/час.
- Масса тестовых заготовок 80-1000 г.
- Габаритные размеры 960x620x845 мм.
- Напряжение 380В.
- Мощность 0,55 кВт.
- Подставка на колесах в комплект не входит.



Тестозакаточная машина FOR-N/3C

Описание:

- Корпус машины имеет стальную конструкцию с двойной антикоррозийной обработкой.
- 3 цилиндра.
- Масса тестовых заготовок 20-1200 г.
- Габаритные размеры 830x1355x1210 мм.
- Напряжение 380В.
- Мощность 0,75 кВт.

